

K NASTER BT 100

WTM LINE

Banda butilica autoadesiva

impermeabilizzante e rinforzata, perfetta su ogni superficie

PERCHÉ SCEGLIERE K NASTER BT 100

- Elevatissimo **potere impermeabilizzante**, garantito da -30 a +60 °C
- Aggrappo eccezionale in sovrapposizione** grazie al TNT superficiale
- L'adesione migliorata garantisce **perfetta tenuta** sui tutti i sottofondi.
- Esente da solventi** : elimina odori e rischio di ignizione
- Adatto anche **alla posa esterna**, grazie alla stabilità a raggi UV e comuni acidi
- La **resistenza all'invecchiamento** lo rende una scelta solida e durevole



UTILIZZI PRINCIPALI

- Impermeabilizzazione immediata di giunti, canaline, fessure, crepe, grondaie, ecc
- Banda di rinforzo comprimibile per spigoli ed angoli interni di pavimenti e pareti

SOTTOFONDI IDONEI

- Massetti cementizi
- Calcestruzzo, fibro-cemento, malte di ogni tipo
- Piastrelle
- Guaine bituminose
- Plastiche previa verifica di adesione
- Metallo
- Legno
- Cartongesso
- Vetro

PREPARAZIONE

Se il fondo non è ben solido e coeso (resistenza a strappo di almeno 1,5MPa) è necessario ripararlo e rinforzarlo con malte della linea Restore e/o Flooring.

In presenza di materiali distaccanti (polvere, macerie, ecc.) o lubrificanti (grassi, cere, detersivi, ecc.) sulla superficie da trattare, effettuare una accurata pulizia e/o una leggera abrasione.

Eventuale acqua libera e stagnante deve essere allontanata, il prodotto può essere applicato anche su superfici umide purchè non ci sia ristagno d'acqua.

DATI APPLICATIVI

Aspetto: Banda in materiale solido gommoso

Larghezza: 120 mm

Spessore: 0,77 mm

Massa volumica: 730 ± 40 g/m²

Lunghezza rotolo: 25 m

Resistenza a rottura: >20 N (longitudinale) o >15 N (laterale)

Estensione a rottura: >35% (longitudinale) o >50% (laterale)

Resistenza all'acqua in pressione: >0,2 bar

Temperatura di esercizio: da -30°C a +60°C

Conservazione in luogo asciutto: 12 mesi dalla data di produzione tra +5° e +35°C

K NASTER BT 100

WTM LINE

Banda butilica autoadesiva

impermeabilizzante e rinforzata, perfetta su ogni superficie

APPLICAZIONE

Tagliare il nastro nella lunghezza desiderata e solo dopo rimuovere la pellicola superficiale in carta.

Applicare sulla superficie da impermeabilizzare, premendo con forza.

Procedere impermeabilizzando prima gli spigoli interni e le superfici tridimensionali e poi quelle bidimensionali.

Il prodotto è idoneo anche alla posa in sovra-applicazione, sulla superficie di TNT.

Il nastro non è idoneo ad applicazioni che coinvolgano acqua in pressione, negativa o positiva.

PRECAUZIONI GENERALI

Durante l'applicazione è consigliato l'utilizzo di occhiali, guanti in gomma e tutti i DPI previsti dalle norme vigenti per l'uso di sostanze chimiche. Il prodotto indurito può essere rimosso solo meccanicamente.

Non utilizzare nastri che siano visibilmente ingialliti o che abbiano perso elasticità. I dati e le tempistiche qui riportati si riferiscono a condizioni controllate di 21°C e UR 65%.

K NASTER BT 100

WTM LINE

Banda butilica autoadesiva

impermeabilizzante e rinforzata, perfetta su ogni superficie